Mesin Pemproses Wayar 5-Wayar Auto Hujung Berganda

Model No. JW-CM08



SPECIFICATIONS

Penggunaan	pemotongan, pelucutan, berpusing, tinning
Kecekapan (1 output 3)	32-20AWG, 2700-4000/jam
Kecekapan (1 output 8)	20-16AWG, 6400-10000/jam
Wayar berkenaan	AWG18-24 / AWG24-32
Panjang pemotongan	30-550mm (min. 8mm, disesuaikan)
Toleransi pemotongan	0.2+/-0.02* Panjang
Panjang pelucutan	0-9mm
Panjang berpusing	3-9mm
Panjang tinning	0.5-9mm
Bekalan udara	0.5-0.7MPa
Waranti	1 Tahun
Tempat Asal	China

Sepenuhnya Auto Kedua-dua Hujung 5- Pemotongan Wayar Stripping Twisting Tinning Machine, Pemotongan Wayar Pelucutan Mesin Tinning, Pelucutan Pemotong 5 wayar Mesin Timah, Auto Kedua-dua Hujung Mesin Tinning Dawai

Spesifikasi

Mesin ini direka bentuk untuk memotong, menanggalkan, memutar, dan tin kabel rata dan wayar tunggal secara automatik, dengan kecekapan tinggi dan ketepatan tinggi.

(1) Untuk satu wayar, kita boleh membuat mesin mengeluarkan 1 atau 3 atau 5 atau 8 wayar pada satu masa, kuantiti mengikut diameter wayar.

(2) Untuk kabel rata, kabel reben, kabel bersarung rata.

Nilai item

Tempat Asal China

Penggunaan, pemotongan, pelucutan, memutar, tinning

Waranti 1 Tahun

Kecekapan (1 output 3) 32-20AWG, 2700-4000 / j

Kecekapan (1 output 8) 20-16AWG, 6400-10000 / j

Wayar yang berkenaan AWG18-24 / AWG24-32

Panjang pemotongan 30-550mm (min.8mm, disesuaikan)

Toleransi pemotongan 0.2+/- 0.02* Panjang

Panjang pelucutan 0-9mm

Panjang berpusing 3-9mm

Panjang tinning 0.5-9mm

Bekalan udara 0.5-0.7MPa

Ciri-ciri

Dimensi Mesin (L * W * H): 1210 * 770 * 1370mm.

Berat Mesin: 400KG.

Ciri-ciri:

1. Sistem kawalan: Delta PLC.

2. Silinder: Jerman Mayer.

3. Injap solenoid: Festo, Jerman.

4. Panduan skru: perak Taiwan.

5. Pemacu motor servo: Hechuan (pilihan dengan Mitsubishi).

6. Komponen pneumatik: SMC.

7. Jadual kawalan suhu: Omron.

Kelebihan:

1. Jualan langsung kilang, kualiti yang sangat baik, menu operasi Cina skrin sentuh komputer mudah dipelajari dan digunakan.

2. Menggunakan bahagian berketepatan tinggi yang diimport, prestasi stabil.

3. Operasinya mudah, panjang wayar, kelajuan pemotongan, masa tin, dan bilangan kali mencelupkan timah disentuh sepenuhnya oleh skrin sentuh, yang menyedari bahawa beberapa wayar yang sukar untuk tin dicelupkan ke dalam timah.

4. Relau timah bebas plumbum memenuhi piawaian perlindungan alam sekitar yang tinggi; mempunyai peranti mengikis timah automatik, yang menjadikan wayar yang dipotong terang tanpa sisa timah; masa mengikis timah boleh ditetapkan untuk membuat kehilangan timah mencapai bahagian bawah; Timah dicelupkan pada sudut 90 darjah, dan mulut timah sekata.

Applicable cable/wires

Electronic wire



Teflon wire



BV wire



Dual parallel cable, headphone harness



Sheath cable, automotive harness



Flat ribbon cable



Product Images



FAQ

Apakah kegunaan utama Mesin Pemotong, Pengupas, Pemutar dan Penyolder 5-Dawai Sepenuhnya Automatik?

Mesin ini adalah pemproses hujung dwi automatik gred perindustrian yang direka untuk pembuatan harness wayar berkecekapan tinggi. Ia direka untuk memproses kabel rata atau berbilang wayar tunggal secara serentak dengan melakukan operasi pemotongan, pengupasan, pemutaran, dan penyolderan pada kedua-dua hujung. Ia sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pemprosesan tepat dan pantas sehingga 8 wayar sekaligus, yang ketara mempermudahkan pengeluaran dalam pembuatan elektronik, automotif, dan perkakas.

Apakah kapasiti pengeluaran atau kelajuan keluaran mesin pemprosesan wayar automatik ini?

Mesin ini memberikan prestasi kelajuan tinggi yang luar biasa dengan julat keluaran 2,700 hingga 10,000 wayar terproses sejam. Kelajuan boleh ubah ini membolehkan operator melaraskan kadar kitaran berdasarkan jenis wayar dan kerumitan pemprosesan, memaksimumkan kecekapan dan hasil untuk kedua-dua pesanan kelompok besar dan pengeluaran harness wayar yang lebih rumit.

Bolehkah mesin ini mengendalikan kedua-dua kabel rata dan wayar individu?

Ya, ciri utama mesin pemprosesan berbilang wayar ini adalah kepelbagaiannya. Ia direka khusus untuk memproses kedua-dua kabel reben rata dan berbilang wayar tunggal individu. Sistem automatik boleh mengendalikan sehingga 8 wayar secara serentak, menjadikannya penyelesaian yang sangat fleksibel untuk pelbagai keperluan penyediaan wayar dalam barisan pemasangan harness wayar.

Apakah fungsi pemprosesan utama yang dilakukan oleh peralatan ini?

Mesin pemotong kabel perindustrian semua-dalam-satu ini melakukan empat fungsi kritikal secara automatik: 1) Memotong wayar kepada panjang yang tepat, 2) Mengupas penebat dari kedua-dua hujung, 3) Memutar hujung wayar berstrand untuk hasil akhir yang bersih, dan 4) Penyolderan (mengaplikasikan pateri) kepada konduktor yang terdedah. Proses bersepadu ini menghapuskan keperluan untuk berbilang mesin berasingan, memastikan konsistensi, menjimatkan tenaga kerja, dan mengurangkan masa pengeluaran.

Apakah sokongan atau jaminan yang ditawarkan dengan peralatan pembuatan harness wayar ini?

Untuk memastikan kebolehpercayaan dan keyakinan pelanggan, mesin pengupas dan penyolder wayar automatik ini datang dengan jaminan komprehensif 1 tahun yang meliputi bahagian dan kemahiran kerja. Jaminan ini menekankan pembinaan kukuh mesin dan disokong oleh sokongan teknikal untuk membantu dengan penyediaan, operasi, dan penyelenggaraan, memastikan masa henti minimum dan produktiviti jangka panjang untuk pelaburan anda.