Mesin Pelucutan Label Automatik untuk Kabel Industri - 1150D

Model No. 1150D



SPECIFICATIONS

Model	1150D
Jenis	Mesin Pelucutan Label Automatik
Fungsi	Pendispensan Label Tepat dan Pantas
Aplikasi	Pembuatan Abah-abah Kabel Industri
Kelebihan	Bebas Pencemaran, Tiada Kerosakan, Operasi Mudah
Paparan	Kaunter LCD
Keserasian	Pelbagai Saiz Label, Pelbagai Jenis Pelekat

1150D mengupas label pelekat sendiri daripada pelapiknya dan memajukannya satu persatu melepasi tepi plat pengupasan, di mana pengendali mengangkatnya dengan tangan atau alat pengambil. Ia menerima label, kod bar, label keselamatan, pelekat laser, tanda dagangan pembungkusan dan tikar penebat die-cut, dan mengira apa yang diagihkan pada pengira LCD.

Pengambilan label ialah kos tersembunyi di bangku abah-abah atau elektronik: pengendali mengangkat sudut pelapik, label melengkung, dan label melengkung tidak akan duduk rata pada wayar atau perumah. 1150D menahan web di bawah ketegangan antara mandrel gulung dan plat pengupasan serta memisahkan label daripada pelapik di tepi plat, jadi label keluar dari mesin rata dan pada kedudukan yang sama setiap kitaran. Lebar label ditetapkan oleh dua tombol panduan berkerut yang bergerak tanpa alat.

X-130 ialah alternatif padat, dengan julat lebar label 5-130 mm, kapasiti gulung 250 mm dan penggulungan semula pelapik automatik. 1150D berbeza pada muka kawalan: pengira LCD, tombol panjang/kelajuan dan tombol kawalan kelajuan pada panel bersudut, di atas dek condong tetap yang mengekalkan jalur label terkupas dalam pandangan. Di mana X-130 dibina rendah dan padat, 1150D ialah dispenser bangku tinggi penuh dengan pengira dalam garis penglihatan pengendali.

Ciri-ciri Utama

1. Plat pengupasan mengangkat label daripada pelapik pada sudut tepi tetap, jadi label keluar dari mesin rata dan pada titik yang sama setiap kitaran dan bukan melengkung di sudut yang terangkat.

2. Pengira LCD pada panel hadapan merekod label yang diagihkan setiap laluan, tanpa helaian kiraan berasingan di bangku.

3. 2 tombol panduan berkerut menetapkan lebar label dengan tangan, jadi tiada alat atau lapisan penampal diperlukan apabila saiz label berubah.

4. Tombol panjang/kelajuan dan kawalan kelajuan terletak pada muka hadapan bersudut, dalam jangkauan tangan yang bekerja pada plat pengupasan.

5. Mandrel gulung dengan cakera penahan lutsinar menahan gulung label bersegi kepada laluan web dan menghalang pelapik daripada berjalan keluar dari tepi.

6. Pemacu tertutup berjalan tanpa penyelenggaraan: tiada jadual pelinciran, tiada pelarasan bilah atau jurang berkala semasa operasi.

Spesifikasi Teknikal

Parameter	Spesifikasi
Model	1150D
Jenis mesin	Dispenser dan mesin pengupas label automatik
Operasi	Pengupasan dan pengagihan automatik
Paparan	Pengira LCD
Pelarasan label	Pelarasan saiz tanpa alat
Penyelenggaraan	Tiada penyelenggaraan diperlukan
Keserasian label	Label pelekat sendiri, kod bar, label keselamatan, pelekat laser, tanda dagangan pembungkusan, tikar penebat (6 jenis)
Kawalan hadapan	Tombol panjang/kelajuan, tombol kawalan kelajuan, suis kuasa
Tombol panduan	2 berkerut, tetapan lebar label tanpa alat

Aplikasi

— Pelabelan abah-abah kabel: penanda wayar pelekat sendiri dan label kod bar dikupas rata sebelum dibalut pada abah-abah.

— Pengeluaran elektronik: label nombor siri dan keselamatan dikenakan pada perumah, papan dan modul.

— Gudang dan logistik: label kod bar dan penghantaran diagihkan satu persatu di bangku pembungkusan.

— Pembinaan panel: pelekat penarafan dan amaran bercetak laser dikenakan pada kabinet kawalan dan plat nama.

— Bahagian die-cut: tikar penebat dan pad pelekat dikupas daripada pelapik lembaran untuk peletakan tangan.


AUTO LABEL
DISPENSER
1150D
COUNTER
COUNTS
241
LENGTH.ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT


AUTO LABEL
COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT

产品展示 Product show




COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT