Mesin Penggulungan Pita Automatik Skrin Sentuh untuk Wayar Nipis JW-850C

Model No. JW-850C



SPECIFICATIONS

Model Mesin	JW-850C
Jenis Mesin	Mesin Penggulungan Pita Automatik
Kaedah Operasi	Skrin Sentuh
Strok Penggulungan Berkesan	Dalam 1m
Diameter Wayar yang Berkenaan	3-10mm
Pita Saiz Lubang Dalam	Standard Φ38 (Saiz lain seperti Φ32, Φ76... perlu dimaklumkan terlebih dahulu)
Kelajuan Mesin Utama	Boleh laras sehingga 4500 rpm
Pita Berkenaan	PVC, Pita Berbondong-bondong, Pita Berasaskan Kain, Pita Suhu Tinggi, terutamanya sesuai untuk pita mika, pita seramik, pita asetat dan pita lain dengan kertas asas
Voltan	AC220V / DC24V 50/60HZ, 110V pilihan
Pita Maksimum Diameter Luar	⩽110mm
Prestasi Kelajuan Sederhana	1m penggulungan penuh dalam 15 saat, Margin bahagian pertama ⩾15mm, margin ekor ⩾10mm
Julat Kelajuan Boleh Laras	0-30 Dimensi
Dimensi Mesin	1830 * 600 * 1080mm
Berat Kasar	300KG; Dimensi Kes Kayu: 1910 * 750 * 1300mm, Berat Kasar dengan Kes: 348KG
Aksesori Pilihan	Pengumpul Kertas, Mesin Tirai

Mesin Penggulungan Pita Automatik JW-850C

Gambaran Keseluruhan Mesin

JW-850C ialah mesin penggulungan pita automatik berprestasi tinggi yang menampilkan operasi skrin sentuh. Ia direka khas untuk wayar nipis, mengamalkan pengapit wayar pneumatik untuk operasi yang mudah. Dengan putaran dua hujung untuk mengurangkan putaran wayar, ia menyedari tampal, memberi makan dan memotong pita automatik, mengurangkan operasi manual dan menjimatkan kos.

Parameter teknikal

- Model Mesin: JW-850C
- Jenis Mesin: Mesin Penggulungan Pita Automatik
- Kaedah Operasi: Skrin Sentuh
- Strok Penggulungan Berkesan: Dalam 1m
- Diameter wayar yang berkenaan: 3-10mm
- Saiz Lubang Dalam Pita: Standard Φ38 (Saiz lain seperti Φ32, Φ76... perlu dimaklumkan terlebih dahulu)
- Kelajuan Mesin Utama: Boleh laras sehingga 4500 rpm
- Pita Berkenaan: PVC, Pita Berbondong-bondong, Pita Berasaskan Kain, Pita Suhu Tinggi, terutamanya sesuai untuk pita mika, pita seramik, pita asetat dan pita lain dengan kertas asas
- Voltan: AC220V / DC24V 50 / 60HZ, 110V pilihan
- Diameter Luar Pita Maksimum: ⩽110mm
- Prestasi Kelajuan Sederhana: 1m penggulungan penuh dalam 15 saat, margin bahagian pertama ⩾15mm, margin ekor ⩾10mm
- Julat Kelajuan Boleh Laras: 0-30
- Dimensi Mesin: 1830 * 600 * 1080mm
- Berat Kasar: 300KG; Dimensi Kes Kayu: 1910 * 750 * 1300mm, Berat Kasar dengan Kes: 348KG
- Aksesori Pilihan: Pengumpul Kertas, Tirai Cahaya Keselamatan
- Fungsi Mesin: Penggulungan Tempat, Penggulungan Penuh

Ciri-ciri mesin

- Operasi Mudah: Reka bentuk pengapit wayar pneumatik amat sesuai untuk wayar nipis, memudahkan prosedur operasi.
- Reka Bentuk Anti-Berpusing: Struktur putaran dua hujung berkesan mengurangkan putaran wayar, meningkatkan kualiti penggulungan.
- Automasi Tinggi: Mengintegrasikan fungsi tampal pita automatik, memberi makan dan memotong fungsi, mengurangkan input dan kos buruh.
- Mod Penggulungan Fleksibel: Menyokong kedua-dua penggulungan tempat dan penggulungan penuh untuk memenuhi keperluan pengeluaran yang pelbagai.
- Konfigurasi yang boleh dipercayai: Mengguna pakai komponen elektrik jenama terkenal untuk memastikan operasi yang stabil dan tahan lama.