Mesin Kelim Kabel Koaksial IPEX Automatik WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-IPEX
Julat Diameter Kabel	0.81mm, 1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm
Kecekapan Pengeluaran	2200pcs/j
Tekanan	0.5-0.7Mpa (5-7bar)
Kuasa	AC220-240V, 50-60HZ
Bunyi:	
Saiz	350mm x 260mm x 200mm
Berat	4kg

Penerangan
pengeluaran Mesin
Crimping Terminal IPEX 1. Model mesin khusus untuk gaya pengacuan kelim kabel sepaksi, murah hati, menjimatkan tenaga, dan stabil. reka bentuk, menyambungkan kabel sepaksi, dan reka bentuk penampilan cantik
2. Gunakan untuk terminal khas siri, Pemotongan, Pengacuan, dan Crimping selesai bersama-sama.
3. Mesin ini menggunakan komponen pneumatik SMC Jepun, lebih dipercayai dan kukuh.
4. Unit elektrik mesin menggunakan bahagian modular, menjimatkan lebih banyak tenaga &stabil.
Julat

aplikasi Mesin ini digunakan untuk mesin khas terminal penyambung ketepatan siri I-PEX Acuan &Crimping. Tambahan pula, sesuai untuk membentuk terminal penyambung lain yang berkaitan.

Fungsi
Mesin ini mengikut terminal yang berbeza sepadan dengan model diameter luar kabel sepaksi, seperti 1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm, dan 0.81mm setiap satu. Pada masa yang sama, mesin ini padat dan mudah alih, operasi kawalan PLC adalah mudah, dan boleh ditukar kepada manual/automatik.
Spesifikasi
Teknikal

Julat diameter luar kabel sepaksi yang berkenaan 1.13mm 、 1.32mm 、 1.37mm 、 1.78mm 、 0.81mm
Kecekapan pengeluaran 2200pcs / j
Tekanan 0.5 ~ 0.7Mpa (5 ~ 7bar)
Keperluan kuasa AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; Bunyi 300VA
<70d B (A)
Saiz 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

