# Aplikator Pengelim Pneumatik untuk Terminal Bendera TA-20F

Model No. TA-20F



**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Model** | TA-20F |
| **Jenis** | Aplikator Pengelim Pneumatik |
| **Aplikasi** | Terminal Bendera |
| **Mekanisme** | Pemakanan Hujung Pneumatik |
| **Keserasian** | Mesin Kelim Eropah |

## Pengelim Ketepatan untuk Terminal Bendera dengan Aplikator Pengelim Pneumatik TA-20F

Maksimumkan kecekapan dan ketepatan apabila bekerja dengan terminal bendera menggunakan **Aplikator Pengelim Pneumatik Eropah TA-20F**. **Aplikator Kelim Pneumatik** khusus ini, juga berfungsi sebagai **aplikator menegak pneumatik** dan **aplikator mesin terminal Eropah**, direka bentuk dengan pakar untuk memberikan prestasi unggul dan hasil yang konsisten. Direka khusus untuk terminal bendera, TA-20F mempunyai **mekanisme pemakanan hujung pneumatik** untuk ketepatan dan kestabilan yang tiada tandingan, memastikan kerutan yang sempurna setiap masa. Keserasiannya yang luar biasa dengan pelbagai jenis mesin kelim menjadikan aplikator ini alat yang sangat diperlukan untuk mengoptimumkan aliran kerja pemprosesan wayar anda.

Lebih daripada sekadar aplikator, TA-20F ialah instrumen ketepatan yang dibina untuk persekitaran perindustrian yang mencabar, menjamin pengelim yang boleh dipercayai dan berkualiti tinggi untuk terminal bendera.

**Ciri dan Faedah Utama Aplikator Kelim Pneumatik TA-20F:**

**1. Dioptimumkan untuk Aplikasi Terminal Bendera:**

**Aplikator Kelim Pneumatik** ini direka khusus dan dioptimumkan untuk **terminal bendera**. Kejuruteraan uniknya memenuhi bentuk dan keperluan khusus terminal bendera, memastikan kelim yang selamat dan tepat setiap masa. Mencapai kualiti dan kebolehpercayaan kelim yang unggul apabila memproses terminal bendera dengan aplikator khusus ini.

**2. Pemakanan Akhir Pneumatik untuk Ketepatan dan Kestabilan yang Tiada Tandingan:**

Alami ketepatan yang luar biasa dan prestasi yang konsisten dengan **mekanisme pemakanan akhir pneumatik Aplikator Kelim Pneumatik** ini. Sistem pemakanan termaju ini memastikan penghantaran terminal yang tepat dan

kedudukan yang stabil dalam zon pengelim, menghasilkan kelumputan berketepatan tinggi dan meminimumkan ralat sepanjang proses pengeluaran anda.

**3. Plat Pelarasan Tekanan Ketepatan Tinggi yang mesra pengguna:**

Permudahkan persediaan anda dan perhalusi daya pengelim dengan **plat pelarasan berterusan tekanan berketepatan tinggi**. Plat pelarasan yang direka dengan teliti membolehkan pelarasan yang mudah dan tepat pada tekanan pengelim. Capai kualiti kelim yang optimum merentas pelbagai saiz wayar dan jenis terminal bendera dengan sistem pelarasan yang mesra pengguna dan tepat ini disepadukan ke dalam **Aplikator Kelim Pneumatik**.

**4. Keserasian Sejagat dengan Jenama Mesin Crimping Terkemuka:**

Maksimumkan fleksibiliti peralatan anda dengan keserasian luas TA-20F. **Aplikator Kelim Pneumatik** ini direka bentuk agar serasi sepenuhnya dengan **mesin kelim separa automatik dan automatik sepenuhnya** daripada pelbagai jenama global terkenal termasuk:

- Komax
- Tyco
- Amp
- Makanan
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Jenama Eropah
- Jenama Amerika

Keserasian yang meluas ini memastikan penyepaduan yang lancar ke dalam barisan pengeluaran sedia ada anda, tanpa mengira pengeluar mesin kelim pilihan anda, menjadikan TA-20F penyelesaian **Aplikator Pengelim Pneumatik** yang sangat mudah disesuaikan dan berharga.

**5. Pembinaan Teguh untuk Ketahanan Tahan Lama:**

Dibina untuk menahan permintaan persekitaran perindustrian, **Aplikator Pengelim Pneumatik** TA-20F dibina daripada **keluli alat** berkualiti tinggi. Bahan teguh dan kejuruteraan yang teliti ini memastikan ketahanan yang luar biasa dan hayat perkhidmatan yang panjang, memberikan anda penyelesaian kelim yang boleh dipercayai dan konsisten untuk tahun-tahun akan datang.

**6. Spesifikasi teknikal yang dioptimumkan untuk operasi yang cekap:**

**Aplikator Crimping Pneumatik** TA-20F direka bentuk dengan spesifikasi yang dioptimumkan untuk operasi yang cekap dan tepat:

- **Kaedah Pemakanan:** Tamat Memberi Makan
- **Lejang:** 40 mm
- **Ketinggian Tutup:** 135.8 mm
- **Ketebalan Terminal:** 1.5 mm
- **Saiz wayar:** 0.8 - 6 $mm^2$ (AWG9 - AWG30)
- **Ketepatan Pelarasan:** ±0.02 mm
- **Julat Pelarasan:** Maksimum 3 mm
- **Bahan:** Keluli Alat dengan Rawatan Menghitam Permukaan

- **Berat:** 4 KG
- **Dimensi:** Panjang 195 x Tinggi 155 x Lebar 70 mm

**Spesifikasi Teknikal Diserlahkan:**

- **Mekanisme Pemakanan Akhir Pneumatik**
- **Plat Pelarasan Tekanan Ketepatan Tinggi**
- **Keserasian Jenama Sejagat**
- **Pembinaan Keluli Alat**
- **Dioptimumkan untuk Terminal Bendera**
- **Ketepatan Pelarasan Tinggi (±0.02 mm)**

**Naik taraf Pengelim Terminal Bendera Anda dengan Aplikator Kelim Pneumatik TA-20F Hari Ini!**

**Aplikator Kelim Pneumatik** TA-20F ialah pelaburan yang ideal untuk perniagaan yang ingin meningkatkan proses pengelim terminal bendera mereka. Alami ketepatan, kestabilan dan keserasian yang tiada tandingan dengan alat berprestasi tinggi ini. Hubungi kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara aplikator khusus ini boleh mengubah barisan pengeluaran anda dan memberi anda kelebihan daya saing dalam pasaran!

## FAQ

**Saiz wayar dan ketebalan terminal apakah yang boleh dikendalikan oleh Aplikator Pengkrimpan Terminal Flag Pneumatik TA-20F?**

TA-20F dibina untuk saiz wayar dari 0.8 - 6 $mm^2$ (AWG9 - AWG30) dan ketebalan terminal sehingga 1.5 mm. Ia sesuai untuk pengkrimpan terminal flag merentasi pelbagai saiz pengalir.

**Apakah spesifikasi lejang (stroke) dan ketinggian tutup (shut height) TA-20F?**

TA-20F mempunyai lejang 40 mm dan ketinggian tutup 135.8 mm. Nilai ini membolehkannya berfungsi dengan tetapan aplikator suapan hujung standard pada mesin pengkrimpan.

**Sejauh manakah ketepatan pelarasan krimpan pada aplikator TA-20F?**

Ketepatan pelarasan pada TA-20F ialah ±0.02 mm, dengan julat pelarasan maksimum 3 mm. Kawalan halus ini membantu mengekalkan ketinggian krimpan yang konsisten dari satu komponen ke komponen seterusnya.

**Apakah bahan TA-20F dan bagaimana ia diproses?**

TA-20F dimesin daripada keluli alat dengan rawatan penghitaman permukaan. Binaan ini menyokong ketahanan haus pada permukaan kerja sepanjang kitaran pengkrimpan yang berulang.

**Apakah berat dan dimensi aplikator pengkrimpan TA-20F?**

TA-20F beratnya 4 KG dengan panjang 195 mm, tinggi 155 mm dan lebar 70 mm. Saiznya yang padat dan kaedah suapan hujung memudahkan pemasangan dan penukaran.