Aplikator Kelim Mekanikal TA-20U untuk Terminal JST JW-AP06

Model No. JW-AP06



SPECIFICATIONS

Model	TA-20U
Jenis	Aplikator Pengelim Mekanikal
Konfigurasi Acuan	Mendatar dan Menegak
Bentuk Acuan	Berbentuk U OTP
Keserasian	Mesin Kelim Terminal JST

TA-20U ialah aplikator pengkrimpan mekanikal Eropah untuk terminal JST, dibina sekitar acuan berbentuk U OTP. Ia dipacu daripada ram penekan melalui pautan mekanikal, tanpa bekalan udara dan tanpa suapan pneumatik.

Aplikator membawa kolar ketinggian tutup bergraduasi di atas kepala acuan, jadi ketinggian krimpan ditetapkan dengan memusing kolar terhadap skala dan menguncinya, dan ram dipulangkan oleh spring dan bukan silinder. Itu menjadikan alat bebas daripada udara bengkel dan membolehkannya disediakan pada mana-mana penekan yang menyediakan lejang ram sesuai.

Ia dibekalkan dalam konfigurasi pengkrimpan mendatar dan menegak untuk terminal jenis U, dan digunakan di mana aplikator mekanikal lebih disukai daripada pneumatik, biasanya pada penekan tanpa saluran udara atau di mana pemasaan lejang mesti kekal semata-mata mekanikal.

Ciri-ciri Utama

1. Acuan berbentuk U OTP untuk terminal jenis U, dengan krimpan konduktor dan penebat dibentuk dalam satu lejang

2. Pemacu mekanikal daripada ram penekan, dengan spring balik dan tanpa sambungan udara

3. Kolar ketinggian tutup bergraduasi pada kepala acuan untuk penetapan dan penguncian ketinggian krimpan

4. Konfigurasi pengkrimpan mendatar dan menegak daripada badan aplikator yang sama

5. Pautan dan spring dibawa di luar zon krimpan untuk menjauhkan sisa jalur daripada bahagian bergerak

6. Pemasangan asas yang muat pada mesin pengkrimpan terminal JST tanpa pengubahsuaian di sisi mesin

Spesifikasi Teknikal

Parameter	Spesifikasi
Model	JW-AP06

Parameter	Spesifikasi
Nombor model	TA-20U
Jenis acuan	Acuan berbentuk U OTP
Jenis terminal	Terminal jenis U
Konfigurasi	Acuan pengkrimpan mendatar dan menegak
Pemacu	Mekanikal, dipacu ram dengan spring balik
Kesesuaian	Mesin pengkrimpan terminal JST

Aplikasi

— Mesin pengkrimpan terminal JST yang mengkrimp terminal jenis U pada stesen aplikator mekanikal

— Pemasangan harness kabel pada penekan tanpa bekalan udara, di mana aplikator pneumatik tidak boleh digunakan

— Pengkrimpan mendatar dan menegak terminal jenis U yang sama pada satu mesin

— Penggantian aplikator TA-20U haus pada barisan harness sedia ada

— Persediaan di mana ketinggian krimpan perlu dilaras pada kepala acuan dan direkodkan terhadap skala kolar